

## СРЕДСТВО «Z-FAZA»

### НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Средство предназначено для удаления отложений с поверхности черных металлов (с внутренних и наружных поверхностей теплообменников, котлов, бойлеров, конденсаторов и др. теплотехнического и теплообменного оборудования).

Предназначено для применения на предприятиях энергетики, теплоснабжения, коммунального хозяйства, водоснабжения, котельных, в системах отопления и водоснабжения подвижного состава для очистки от минеральных отложений.

Не допускается применять средство для очистки пластинчатых теплообменников, оборудования, выполненного из цветных металлов и сплавов.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство представляет собой водный концентрат, содержащий комплекс неорганических кислот, ингибиторов коррозии и функциональных добавок.

Концентрат подлежит разбавлению водой в соотношении 1:5-1:15 в зависимости от количества и типа отложений.

Количество средства, необходимого для удаления отложений рассчитывается исходя из среднего расхода, составляющего 1-3 кг. концентрата на 1 кг. отложений. Допускается применение средства совместно со средством "Антиржавин".



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета
Скорость коррозии ст3 в растворе средства 1:5 (16,7%) при 20°C, г/м <sup>2</sup> ч	не более 0,2
Плотность при 20°C, кг/дм <sup>3</sup>	1,05-1,15
Упаковка	пластиковые емкости 20, 200, 1000 л.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Продукт относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно опасные). Вызывает выраженное раздражение кожных покровов и органов зрения. Пары средства вызывают раздражение органов дыхания.

Средства индивидуальной защиты: ащитные очки, резиновые перчатки, защитная одежда, респиратор РПГ-67 (патрон марки «В»).



ОСТОРОЖНО

Продукт сертифицирован

Производитель: ООО "Новохим" (г. Томск)

Средство для удаления минеральных отложений "Z-Faza"

ТУ 20.59.59-013-67017122-2021